

Serto

Serto SC

HORSCH

С любовью к земле

НОВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕЯЛКА





Serto 10/12 SC

Serto SC HORSCH представил на Agritechnica, компактную сеялку с рабочей шириной 10 и 12 метров для посева больших площадей. Его центральными особенностями являются всюду проходимость почвоуплотнитель в сочетании с мощным двухдисковым сошником. Подобно проверенной системе Pronto, за каждым колесом идут два сошника с междурядием в 16,6 см. Чтобы обеспечить равномерную глубину посевного ложе, у Serto есть каток для выравнивания и уплотнения.

Новый **HORSCH PowerDisc сошник** идеально подходит для тяжёлых условий работы и обеспечивает выдержанную укладку семян даже в грубо комковатую почву. Этот узел имеет очень высокую и долговечную стабильность благодаря конструкции очень крупного подшипника. Здесь применен опыт конструкции сеялки Маэстро точного посева.

Объем бункера Serto составляет 6000 литров, разделенных 60:40. Таким образом, можно использовать 6000 литров семян или 3000 литров семян и 3000 литров удобрений в комбинации. Для третьего компонента имеется дополнительный бункер емкостью 300 литров для микрогранул. Волнистые диски в зоне тракторной колеи установлены для эффективного рыхления образовавшихся следов. Машина складывается нажатием кнопки на транспортной ширине 3 м.

Требуемое тяговое усилие абсолютно не большое даже на легких почвах через проходимость почвоуплотнитель – это экономит топливо. Узкий загрузочный бункер обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам и обеспечивает идеальный обзор машины и почвы.

ОСНАЩЕНИЕ



Транспортное положение



Следорыхлительные диски



HORSCH PowerDisc сошник



Большие транспортные колеса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HORSCH Serto	Serto 10 SC	Serto 12 SC
Рабочая ширина (м)	10	12
Транспортная ширина (м)	3,00	3,00
Транспортная высота (м)	4,00	4,00
Высота загрузки (м)	2,55	2,55
Длина (м)	8,45	8,45
Вес (кг)	11 000	13 200
Емкость 2-х секц. бункера (л)	6 000	6 000
Размер загрузочного люка (м)	168 x 66	168 x 66
Количество сошников	60	72
Давление сошников (кг)	5-150	5-150
Размер колес компактора	7.50-16 AS	7.50-16 AS
Количество колес компактора	30	36
Расстояние между рядами (см)	16,7	16,7
Рабочая скорость (км/ч)	10-20	10-20
Потр. в тяг. усилия кВт/л.с.	200/280	220/300
Подключения гидравлики ДД	1 (подъем, складывания), 1 (вентилятор, давлен. на сошник)	1 (подъем, складывания), 1 (вентилятор, давлен. на сошник)
Гидр.магистраль слива	1	1
Требуемый постоянный поток (л/мин.)	35 – 45	35 – 45
Сцепка с трактором за фаркоп	Серьга кат. V (ø75) Серьга кат. IV (ø55) Шар K80	Серьга кат. V Серьга кат. IV (ø50) (ø60-70) Шар K80

www.horsch.com

Вся информация и иллюстрации являются приблизительными и необязательными. Возможны технические и конструктивные изменения.

Ваш консультант и продавец:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рошинский
тел.: +7 4 74 752 53 40
факс: +7 4 74 752 53 41